

VD LUCERA		EMPIRE
Technický list kuchyňského odsavače par dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 Referenční normy: ČSN EN61591, ČSN EN60704-2-13E, ČSN EN60564		
Parametr	Hodnota	Jednotka
Roční spotřeba energie (AEC_{hood})	41,1	kWh/rok
Třída energetické účinnosti	C	
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood})	13,1	
Třída účinnosti proudění tekutin	D	
Účinnost osvětlení (LE_{hood})	41	
Třída účinnosti osvětlení	A	
Účinnost filtrace tuků	64	
Třída účinnosti filtrace tuků	E	
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti	112 ÷ 418	m ³ /h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	–	m ³ /h
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti	40 ÷ 69	dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	–	dB
Spotřeba ve vypnutém stavu (P_o)	0	W
Spotřeba v pohotovostním režimu (P_s)	0,47	W
Další informace dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014		
Parametr	Hodnota	Jednotka
Koeficient zvýšení času (f)	1,4	
Index energetické účinnosti (EEL_{hood})	74,2	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (Q_{BEP})	238,4	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (P_{BEP})	157	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W_{BEP})	64,3	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému (W_L)	8,7	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem (E_{middle})	357	lux